



## Specificaties Ledvance LED Paneel Performance 30W 3600lm - 830 Warm Wit | 60x60cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer              | 239185                     |
| EAN                        | 4058075440272              |
| Merk                       | Ledvance                   |
| Fabrikantnaam              | PL PFM 600 30W/3000K UGR19 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur)           | 60000                      |
| Product Serie              | Performance                |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120               |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 3-polig     |
| Inbouwdiepte (mm)            | 80                |
| Inclusief Driver             | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.95             |
| Type product                 | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +50                      |
| Noodverlichting         | Optioneel: Noodverlichting      |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 80      |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

