



Specificaties Noxion LED Downlight Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 840 Koel Wit | 170mm - Zaagmaat 150mm - IP44 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238905                                                                           |
| EAN                        | 8719157014946                                                                    |
| Merk                       | Noxion                                                                           |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm w/ DALI |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                | 12                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Ja                          |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 120                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1200                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                                |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 19                                 |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 150                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Product Serie            | Slim                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 26  |
| Diameter (mm) | 170 |

**Sensor Informatie** Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren