



Specificaties Philips LED Breedstraler  
Ledinaire BVP164 Grijs 50W 6000lm  
110D - 840 Koel Wit | IP65  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 243136                          |
| EAN                        | 8719514533530                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 50000                           |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110               |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| EOC8                     | 53353099                   |
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Glas                       |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45               |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | Ledinaire                  |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 173  |
| Breedte (mm) | 232  |
| Hoogte (mm)  | 26.1 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

