



**Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC136B G4 38.5W 6000lm -  
840 Koel Wit | 120x30cm - UGR<19 -  
Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253371                                 |
| EAN                        | 8720169764132                          |
| Merk                       | Philips                                |
| Fabrikantnaam              | RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur)           | 100000                                 |
| Product Serie              | CoreLine                               |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 38.5                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6000                        |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 155.84415584416                  |
| IP-Waarde                    | IP20/IP44                        |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 1195    |
| Breedte (mm)          | 295     |
| Hoogte (mm)           | 38      |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

